




RX10H 全强固式 平板电脑

- Intel® Core™ M vPro™ 处理器
- 极致纤薄、超轻设计，重量仅为 1.2 千克，厚度为 18.8 毫米
- 10.1" 全高清 LumiBond®2.0 显示屏采用 Getac 阳光下可读技术和电容触摸屏
- Getac 的专利 SnapBack 扩展组件包括支架和手带、智能卡读卡器或可拆卸键盘
- 表面经过抗菌处理，易于进行清洁，并通过 EN/IEC 60601-1 法规认证



办公底座



扩展背夹



配置参数

操作系统

Windows 10 Pro 商业版操作系统
Windows 7 Pro 商业版操作系统

移动计算平台

平台选项:
英特尔® 酷睿 M-5Y10c 处理器 0.8GHz, 支持
英特尔® Turbo Boost 技术, 最高可提升至
2GHz
- 4MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿 M-5Y71 博銳™ 处理器
1.2GHz, 支持英特尔® Turbo Boost 技术, 最
高可提升至 2.9GHz
- 4MB 英特尔® Smart Cache

VGA 控制器

英特尔® HD 核芯显卡 5300

显示

10.1" TFT LCD HD (1920 x 1200)
LumiBond®显示屏, 采用 800 nits 阳光下可读
技术
电容性多点触控屏

存储和内存

4GB LPDDR3, 可扩展至 8GB
选配 OPAL 2.0 SSD 128GB / 256GB / 512GB

键盘

6 个平板电脑按钮 (Windows、电源、功能键
1、功能键2、条形码阅读器、调高音量、调低
音量)

触控设备

触控屏
- 电容性多点触控显示屏
- 选配双模式触控显示屏 (多点触控和数位板)

扩展卡槽

可选配 1D/2D 条码阅读器

I/O 端口

高清网络摄像头 x 1
800 万像素自动对焦后摄像头 x 1
耳机输出/麦克风输入 Combo x 1
直流输入插孔 x 1
USB 3.0 (9-针) x 1
USB 2.0 (4-针) x 1
底座接口 (16-针) x 1
Micro HDMI x 1
选配 GPS, WLAN 和 WWAN 无线天线接口

通信接口

英特尔®双频带 AC 7265, 802.11ac
蓝牙 (v4.0)
选配 dedicated GPS

安全特性

选配 英特尔® vPro™ 技术
选配指纹扫描仪或 HF RFID 阅读器^{ii,iii}
选配 SnapBack 扩展组件: 手带和支架以及智
能卡读卡器
选配 SnapBack 扩展组件: 手带和支架以及智
能卡读卡器和可拆卸键盘

电源

交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
锂离子智能电池 (15.2V, 2160mAh)^{iv}
LifeSupport™ 电池可交换技术
可选的高容量电池, 具有智能读卡器扩展功能

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

280 x 245 x 18.8 mm,
1.2 kg^v

坚固特性

通过美军标 MIL-STD-810G 与 IP65 认证
1.2m耐摔设计
抗震耐摔设计
通过欧洲 e-Mark 车载安全认证
选配 ANSI/ISA 12.12.01
选配 EN/IEC 60601-1^{vi}

环境试验规格

温度^{vii}:
- 工作时: -21°C 到 55°C
- 存储时: -51°C 到 71°C
湿度:
- 95% 相对湿度, 无冷凝

附件

便携包
多接口充电器 (双接口)
多接口充电器 (八个接口)
主电池组 (15.2V, 2160mAh)
交流适配器 (65W, 100-240VAC)
车辆适配器 (90W,11-16VDC 与 22-32VDC)
电容式触控笔
数位板触控笔
两点侧背带
手带和支架
手带和支架以及智能卡读卡器
手带和支架以及智能卡读卡器和可拆卸键盘
支架
车载底座
办公室用底座
屏幕保护贴

Bumper-to-Bumper 保修服务

意外事故会出人意料地导致设备无法正常运
作, 特别是在恶劣环境下, 设备停机会造成严
重损失。

为此, Getac 全新的 Bumper-to-Bumper 保修
服务将意外损坏纳入了标准保修范围, 以协助
您将企业的 IT 成本降到最低。

Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。

这意味着您可以全心信赖我们: 您的设备可在
数天内恢复正常运作。

标准

3 年Bumper-to-Bumper服务。

- i 蓝牙性能及连接距离可能会受环境以及客户
端设备性能的干扰, 用户可尽量减少区域中
工作的活动蓝牙无线设备的数量, 以此降低
干扰造成的影响。
- ii HF RFID、指纹识别是相互排斥的选项。
- iii 13.56MHz 非接触式 HF RFID 和 NFC 读取器
(符合 ISO 15693 和 14443 A/B 和 Mifare 和
FeliCa™ 标准)。
- iv 电池寿命系以 MobileMark 2007 进行测
试。电池性能会因软件应用程序、无线设
定、电源管理设定、LCD 亮度、定制模块及
环境情况而有不同。电池的充电次数有限,
最终可能需要更换由 Getac 服务提供商所制
造的新电池。电池的寿命和充电次数会因使
用情形及设定而有不同。
- v 重量和尺寸因配置和选配件不同而异。
- vi 医用电源交流适配器 (EN/IEC 60601-1 认证)
单独销售。
- vii 由国家级第三方独立检测实验室按照
MIL-STD-810G 进行检测。

RX10H
全强固式
平板电脑



底座解决方案

	车载底座	办公室用底座
串行端口	1	--
外置 VGA	--	1
DC 电源输入插孔	1	1
USB	2	4
LAN	1	1
HDMI	--	1